

Dacnis SH 32 - 46 - 68 - 100

Aceites sintéticos PAO principalmente para compresores de aire de tornillo rotativo.

APLICACIONES

Lubricación y refrigeración de los siguientes tipos de compresores de aire:

- compresores de tornillo rotativo (VG 32/46/68)
- compresores alternativos (VG 100).

Recomendado en caso de condiciones de operación severas para compresores de aire: temperatura ambiente elevada, humedad, polvo, etc.

Adecuado para la lubricación de bombas de vacío en caso de vacío primario.

Lubricación de compresores de gas natural en caso de baja dilución de gas.

VENTAJAS

La formulación de Dacnis SH les confiere las siguientes prestaciones:

- Excelente resistencia a la formación de lodos y depósitos de carbón,
- Rápida separación entre aceite/aire y aceite/condensados que evita la formación de emulsiones y protege los filtros aire/aceite,
- Excelente protección de los tornillos contra el desgaste y la corrosión.

El uso de Dacnis SH ayuda a reducir el costo operativo de una central de aire comprimido al:

- Optimizar la eficiencia operativa,
- Prolongar el intervalo de cambio de aceite hasta 8000 h
- Minimizar la frecuencia de mantenimiento mecánico.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-3 DAJ, DGC

DIN 51506 VDL

TYPICAL CHARACTERISTICS

Propiedades	Unidades	Método	DACNIS SE			
			32	46	68	100
Densidad a 15°C	kg/m ³	ISO 3675	831	838	836	839
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	32	46	68	100
Índice de Viscosidad	-	ISO 2909	137	140	152	159
Punto de fluidez	°C	ISO 3016	<-60	-58	-58	-54
Punto de ignición	°C	ISO 2592	232	240	234	268

Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de datos de seguridad del material que cumpla con las regulaciones vigentes SGA través de su asesor comercial local o descargarla desde <https://ms-sds.totalenergies.com/>

TotalEnergies Marketing Colombia S.A.S.

Calle 113 N° 7-45 Ed. Teleport Torre A, Of. 713 – Bogotá.