



TotalEnergies

FLUIDMATIC DCT MV

Fluido para transmisiones automáticas

Datos clave



Apto para¹:

- BMW: DCTF-1, P/N 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 167 666, 83 22 2 446 673
- BMW P/C Drivelogic 7-speed
- VW G 052 182, G 052 512, G 052 529, G052 536, G 055 529, G 055 536
- FCA: FIAT 9.55550-HE2, FIAT 9.55550-MZ6
- Chrysler P/C Powershift 6-Speed, P/N 68044345 EA
- FORD WSS-M2C-200-D2, WSS-M2C-218-A1, WSS-M2C-936-A
- Hyundai-Kai: P/N 04300-2N100, P/N 04300-2N110
- Mercedes-Benz: MB 236.21, 236.24, 236.25, 239.21
- Daimler Trucks: DTFR 13C130
- MITSUBISHI MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, P/C 6DCT470
- PORSCHE P/N 999 917 080 00, P/N 999 917 080 01
- PSA 9734.S2, P/C DCS 6-Speed
- RENAULT P/C DC0, P/C DC4, P/C DW6
- Nissan P/N 999MP-GTRT00P
- VOLVO P/N 116 1838, 116 1839
- BYD Q/BYD-A1909.0058-2013
- Chang'an DCTF
- Chery DCT
- EATON PS-278
- Ferrari P/C DCT 7-speed
- GEELY P/C 7 Speed
- Lynk & Co.01
- GWM DCT

¹Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

TECNOLOGÍA

Life-boost technology

Garantía de tranquilidad.

Los lubricantes con Life-Boost Technology maximizarán la vida útil de los componentes de la transmisión, permitiendo a su vez prolongar los intervalos de drenaje*.

Nuestros productos ofrecen las más altas prestaciones, reduciendo drásticamente las paradas por mantenimiento programadas y por lo tanto el factor de TCO (Total Cost of Ownership). Una solución que ofrece tranquilidad a lo largo de la vida útil de tu vehículo.



APLICACIONES

Fluidmatic DCT MV es un fluido de transmisión de doble embrague basado en una tecnología sintética avanzada que cubre el 95% del mercado de DCT de embrague húmedo.

Fluidmatic DCT MV es adecuado para el llenado de servicio en las siguientes marcas de vehículos:

- OEM alemán: Volkswagen / BMW / Mercedes / Porsche / Smart
- OEM asiático: Mitsubishi - OEM europeo: Renault / Volvo

Fluidmatic DCT MV contiene la última tecnología modificadora de viscosidad estable al cizallamiento que permite un rendimiento muy alto.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- 🔥 **Excepcional estabilidad al cizallamiento:** Fluidmatic DCT MV ha sido formulado para proporcionar un rendimiento muy alto para la estabilidad al cizallamiento, fundamental para mantener el espesor de la película, lo que permite una protección robusta para engranajes y cojinetes durante la duración de los intervalos de aceite recomendados.
- 🔥 **Excelente durabilidad de la fricción:** Fluidmatic DCT MV demostró una mejora sobresaliente en la durabilidad de la fricción, lo que significa que continúa proporcionando la respuesta de fricción requerida a lo largo del tiempo, lo que permite extender los intervalos de drenaje.
- 🔥 **Excelente compatibilidad de sellado:** La tecnología Fluidmatic DCT MV funcionó de manera ideal al cumplir con los requisitos más estrictos de las pruebas de sellos.
- 🔥 **Durabilidad superior anti-vibración:** Fluidmatic DCT MV demostró una mejora sobresaliente en la durabilidad de la fricción, lo que significa que continúa proporcionando la respuesta de fricción requerida a lo largo del tiempo, lo que permite extender los intervalos de drenaje.
- 🔥 **Excelente protección:** Fluidmatic DCT MV muestra una protección superior contra el desgaste incluso en condiciones de trabajo de alta exigencia.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO
Densidad a 15°C	kg/m3	ISO 3675	854
Viscosidad a 40°C	mm²/s	ISO 3104	36.78
Viscosidad a 100°C	mm²/s	ISO 3104	7.316
Índice de viscosidad	-	ISO 3016	176
Punto de congelamiento	°C	ISO 3016	-48
Punto de inflamación	°C	ISO 2592	204

² Las características consignadas en la tabla de arriba corresponden a valores típicos consignados a título ilustrativo y no deben ser considerados como especificaciones.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el producto deberá chequearse el manual de mantenimiento del vehículo: los cambios de aceite deberían efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse al resguardo de la luz solar, frío intenso y fluctuaciones extremas de temperatura. Los envases no deben exponerse a la intemperie a fin de evitar contaminaciones y prevenir daños al mismo y a la etiqueta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Según la información toxicológica disponible, este producto no debería causar ningún efecto adverso para la salud, siempre que se utilice para el fin previsto y de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la Hoja de datos de seguridad (FDS).

Puede obtenerla solicitándola a su distribuidor local y está disponible para su consulta en <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Este producto no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.



TotalEnergies Marketing Chile S.A. / Última actualización March 25 / FLUIDMATIC DCT MV

Se pueden esperar mínimas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no afectan el rendimiento del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Puedes conocer todos nuestros productos en www.totalenergies.cl