



FLUIDMATIC DVI MV

Fluido para Transmisiones Automáticas

DATOS CLAVE



CUMPLE REQUISITOS DE

- 🔥 FORD Mercon® LV
- 🔥 FORD WSS-M2C938-A
- 🔥 GM Dexron® VI
- 🔥 JASO M315-1A, M315-1A LV, M315 2A

ADECUADO PARA

- 🔥 AISIN WARNER JWS 3324 / JWS 3309 / AW-1 / AW-2
- 🔥 ALLISON C3 / C4 (TES-228)
- 🔥 BMW P/N LA2634 / LT71141 / ETL 7045E / ETL 8072B / 83 22 0 142 516
- 🔥 MINI COOPER T-IV
- 🔥 VW G 052 025 / G 052 055 / G 052 162 / G 052 162 / G 052 990 / G 053 001 / G 053 025 / G 055 005 / G 055 025 / G 055 162 / G 055 540
- 🔥 VW G 060 162 / G US 000 162 / TL 521 62
- 🔥 Chrysler ATF + / +2 / +3 (MS 7176E)
- 🔥 Chrysler P/N 05127382AA / 68043742AA / 68157995AA / 68157995AB / 68171866AA / 68171869AA / 68218925AA / MOPAR SP IV
- 🔥 Chrysler P/N MOPAR AS 68 RC / MOPAR SP IV / MOPAR AS 69 RC (T-IV)
- 🔥 FIAT 9.55550-AV5
- 🔥 FORD Mercon®
- 🔥 FORD WSS-M2C-138CJ / WSS-M2C-166H / WSS-M2C-922A1 / WSS-M2C-924A (XT-QAW)
- 🔥 FORD ESP-M2C-166H (XL-12)
- 🔥 FORD P/N XT-2-QDX [M] / P/N XT-2-QSM [syn] / P/N XT-8-QAW [Premium] / P/N XT-9-QMM5 [FNR5]
- 🔥 GM TASA
- 🔥 GM Dexron® II / IID / IIE / IIIG / IIH
- 🔥 GM P/N 1940467 / 1940700 / 1940767 / 21005966 / 22717466 / 88863400 / 88863401 / 88900925 / 9986195 / 93160393;
- 🔥 GM P/C AutoTrak II
- 🔥 HONDA DW-1
- 🔥 HONDA ATF-Z1 (except CVT) / ATF Type 3.0 / ATF Type 3.1 / ATF Ultra II
- 🔥 HYUNDAI NWS-9638
- 🔥 HYUNDAI SP-III / SP-IV / SP-IV-M / SP-IV-RR / SPH-IV
- 🔥 HYUNDAI P/N 040000C90SG / NUMM040 CH20 Red-1
- 🔥 JLR P/N LR023288 / TYK500050 / LR0022460 / JLM20238 / JLM20292 / K17 / Fluid 8432 / 02JDE26444

- 🔥 MAZDA ATF D-II / ATF M-III / ATF M-V / ATF FZ / ATF F-1 / ATF S-1 / ATF N-1 / ATF 3317
- 🔥 MAN 339A
- 🔥 MB 236.15
- 🔥 MITSUBISHI ATF SK / SP-II / SP-III / SP-IV / AW / J-2 / J-3 / MA1 / PA
- 🔥 PORSCHE ATF 3403-M115;
- 🔥 PORSCHE P/N 000 043 205 09 / 000 043 205 28 / 999 917 547 00 (A2) / Z 000169756
- 🔥 PSA P/N 16 350 560 80 / Z 000169756;
- 🔥 PSA P/C AL4 (#9730.AE) / EAT 6 / EAT 8
- 🔥 NISSAN Matic C / D / D2 / J / K / P / S
- 🔥 Renault P/C DPO / AL4
- 🔥 SUBARU ATF / ATF-HP
- 🔥 SUZUKI ATF 2326 / 2384K / 3314 / 3317
- 🔥 TOYOTA TYPE D-II / D-III / T-III / T-IV / WS
- 🔥 TOYOTA P/C THS II
- 🔥 TESLA Model S / Model 3
- 🔥 Voith H55.6335.xx
- 🔥 Voith P/C Svc Bltn #013
- 🔥 Voith P/C Svc Bltn #118
- 🔥 VOLVO 97342
- 🔥 ZF TE-ML 05L / 09 / 11A / 11B / 21L
- 🔥 ZF P/N Lifeguardfluid 5 / 6 / 8 / 9
- 🔥 ZF P/C 5HP18FL / 5HP19FL / 5HP20 / 5HP24 / 5HP24A / 5HP30
- 🔥 ZF P/C 6HP / 8HP / 9HP
- 🔥 Bentley : P/N PY112995PA
- 🔥 ISUZU: ISUZU ATF II; ISUZU ATF III; ISUZU ATF SP; P/N SCS Fluid; P/N 08200-9001
- 🔥 Saab: P/N 93 165 147, 93 160 393

TECNOLOGIA

Life-Boost Technology

Su tranquilidad es nuestra prioridad

La Tecnología Life-Boost maximizará la durabilidad de todos los elementos y componentes de la transmisión de su vehículo.

Nuestros productos le ofrecerán el mejor servicio a su vehículo, por lo que precisará mucho menos mantenimiento y reducirá drásticamente su coste total de propiedad (TCO), con un significativo alargamiento de los intervalos de cambio.

La solución que le ofrece total tranquilidad durante la vida de su vehículo.



APLICACIONES

FLUIDMATIC DVI MV es un innovador fluido para transmisiones automáticas basado en una avanzada tecnología sintética que permite obtener rendimientos muy elevados. Este fluido cuenta con la aprobación DEXRON® VI.

FLUIDMATIC DVI MV sido desarrollado para satisfacer todas las necesidades de las transmisiones modernas en las que se requiere un mayor rendimiento. Su formulación de baja viscosidad cumple con las especificaciones más severas de los OEMs.

FLUIDMATIC DVI MV está recomendado para la última generación de transmisiones automáticas de 6 velocidades de alta eficiencia, con largos intervalos de cambio y mejores prestaciones a altas cargas.

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- ⚡ Excepcionales prestaciones friccionales y de antivibración: FLUIDMATIC DVI MV proporciona un excelente rendimiento del cambio durante toda la vida de la transmisión.
- ⚡ Excelente estabilidad de la viscosidad en funcionamiento: FLUIDMATIC DVI MV ha sido formulado para permanecer estable al cizallamiento durante un largo tiempo, ofreciendo una mayor vida útil del fluido.
- ⚡ Ahorro de combustible: Su formulación de baja viscosidad y excelentes prestaciones a bajas temperaturas le permiten generar ahorros de combustible.
- ⚡ Su excelente resistencia de la película junto con sus grandes propiedades anti-desgaste proporcionan una sobresaliente protección y lubricación de la transmisión a lo largo del tiempo.
- ⚡ Gran estabilidad térmica y alta resistencia a la oxidación: Sus aceites base sintéticos de alta calidad junto con sus especiales aditivos antioxidantes y detergentes proporcionan un extraordinario control oxidación del fluido a lo largo del tiempo, incluso en condiciones muy severas de uso.

CARACTERISTICAS*

ENSAYO	UNIDADES	METODO DE ENSAYO	RESULTADO
Densidad a 15°C	kg/m3	ASTM D4052	845
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm²/s	ASTM D445	29
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm²/s	ASTM D445	5,9
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	154
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-45
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	208

* Las características reflejadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las variaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

