

# FLUIDMATIC SYN T668

Fluido para transmisión automática de drenaje extralargo

## INFORMACIÓN CLAVE DEL PRODUCTO



### CUMPLE REQUISITOS DE:

- 🔥 MB 236.92
- 🔥 VOLVO 97341

### APROBACIONES DE FABRICANTES

- 🔥 ALLISON TES-668

### ADECUADO PARA:

- 🔥 FORD Mercon
- 🔥 GM DEXRON IIIH
- 🔥 ALLISON TES-295
- 🔥 VOLVO 97340

## TECNOLOGÍA

### Tecnología Life-Boost

#### Garantía de tranquilidad.

La tecnología Life-Boost maximizará la durabilidad de los componentes y las partes del tren de potencia de su vehículo.

Nuestros productos le ofrecerán la mayor utilidad, ya que su vehículo requerirá drásticamente menos mantenimiento, lo que proporcionará un costo total de propiedad (TCO) reducido y, además, un intervalo de cambio extendido significativo. Una solución que ofrece tranquilidad durante la vida útil normal de su vehículo.



## APLICACIONES

FLUIDMATIC SYN T668 es un fluido de transmisión de alto rendimiento con intervalos de cambio de aceite extendidos de hasta 150 000 millas en condiciones severas o 300 000 millas en condiciones normales. Para condiciones específicas, consulte las recomendaciones de cambio de fluido y filtro de transmisión de Allison.

Desarrollado específicamente para las cajas de cambios automáticas de servicio pesado y muy alto rendimiento de Allison, FLUIDMATIC SYN T668 cuenta con la aprobación de Allison TES 668.

## BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Propiedades de fricción: Ayuda a mantener una excelente calidad de cambio de marchas durante un tiempo prolongado, mejora la transmisión en general y contribuye al ahorro de combustible.
- Viscosidad estable: Incluso bajo condiciones de cizallamiento muy severas, garantiza una lubricación adecuada en todo momento. Además, proporciona una lubricación rápida y fiable a temperaturas extremadamente bajas.
- Resistencia de la película y propiedades antidesgaste: Ofrece una excelente protección contra el desgaste por corrosión y prolonga la vida útil de la transmisión.
- Estabilidad térmica y a la oxidación: Su excepcional estabilidad térmica y a la oxidación reduce los depósitos, lo que permite intervalos de cambio de aceite máximos y una mejor protección para prolongar la vida útil y el rendimiento de la transmisión, incluso en las condiciones de conducción más exigentes.

## CARACTERÍSTICAS\*

| ENSAYO                         | UNIDAD             | METODO DE ENSAYO | RESULTADO |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Densidad a 15 °C               | kg/m <sup>3</sup>  | ASTM D1298       | 850       |
| Viscosidad Cinemática a 40°C   | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445        | 33        |
| Viscosidad Cinemática at 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445        | 6.8       |
| Índice de Viscosidad           | -                  | ASTM D2270       | 169       |
| Punto de fluidez               | °C                 | ASTM D97         | -51       |
| Punto de inflamación           | °C                 | ASTM D92         | 205       |

\* Las características mencionadas anteriormente son valores promedio obtenidos con cierta variabilidad en la producción y no constituyen una especificación.

## RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, es importante consultar el manual de servicio del vehículo: el drenaje se realiza de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a 60 ° C. Debe evitarse la exposición a la luz solar intensa, el frío extremo o las variaciones de temperatura elevadas. Todos los empaques deben protegerse de las inclemencias del tiempo. Los bidones deben almacenarse en posición horizontal para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

## SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Según la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad (MSDS).

Puede solicitarla a su distribuidor local o en el sitio web <https://ms-sds.totalenergies.com>. Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a aquellas para las que está destinado.



TotalEnergies Lubrifiants / Última actualización: November 25 / FLUIDMATIC SYN T668

Se pueden esperar algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar el rendimiento esperado del producto independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos se pueden ver en nuestro sitio web [www.lubricants.totalenergies.com](http://www.lubricants.totalenergies.com).