

HI-PERF 4T 900 FE 10W-40

Aceite de motor de 4 tiempos

DATOS CLAVE



Aceite de motor sintético

NORMAS INTERNACIONALES

- JASO MA2 - M033TOL328
- API SN
- A

TECNOLOGÍA

Durability Improver technology

4 Acciones para maximizar la durabilidad de tu motocicleta:

- Protección contra depósitos nocivos en el pistón
- Protección contra picaduras y desgaste de los engranajes
- Protección contra el deslizamiento del embrague
- Protección contra el desgaste termooxidativo



Cooling Effect technology

Reduce el impacto del calor disipado por el motor y mantiene su viaje fresco.

Tecnología de ahorro de combustible

Reduce la fricción generada dentro del motor para ofrecer beneficios de eficiencia de combustible.

APLICACIONES

HI-PERF 4T 900 FE 10W-40 es un aceite de motor de 4 tiempos totalmente sintético especialmente diseñado para todo tipo de motocicletas, incluidas las motos de carreras. Formulado con tecnología Durability Improver y Tecnología de ahorro de Combustible, que ofrece el máximo rendimiento a todas las temperaturas y mejora la potencia y la aceleración, ya sea en la carretera o en la pista de carreras.

CARACTERÍSTICAS*

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ENSAYO	RESULTADO
Grado de viscosidad	-	SAE J300	10W-40
Viscosidad cinemática a 40°C	mm²/s	ASTM D445	85
Viscosidad cinemática 100 °C	mm²/s	ASTM D445	13.2
Punto de inflamación OC	°C	ASTM D92	248
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	153
Punto de fluidez	°C	ASTM D97	-39
Densidad	kg/m³	ASTM D97	855

* Las características dadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y pueden no considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe consultar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60 °C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe exponerse a la intemperie. De lo contrario, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y evitar que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Sobre la base de la información toxicológica disponible, este producto no debería causar ningún efecto adverso para la salud, siempre que se utilice para el propósito previsto y de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la Ficha de datos de seguridad (FDS).

Esto se puede obtener a pedido de su distribuidor local y está disponible para consulta en <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Este producto no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.



TotalEnergies Marketing Chile S.A. / Última actualización de esta ficha técnica: Enero 2024 / HI-PERF 4T 900 FE 10W-40

Se pueden esperar algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no deberían afectar el rendimiento esperado del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos se pueden ver en nuestro sitio web en www.totalenergies.cl