



Multis 2

DESCRIPCIÓN

Grasa multifuncional con espesante lítico-cálcico con consistencia NLGI 2.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-9: L-XCCEA 2

DIN 51502: K2K -30

Homologación Mercedes-Benz,
Especificaciones de fluidos de Servicio Hoja
267.0

APLICACIONES

Multis 2 es una grasa polivalente para la lubricación general en condiciones normales de funcionamiento y cargas, formulada para la lubricación de todo tipo de aplicaciones universales en el transporte, la agricultura y los equipos todoterreno, que operan en condiciones húmedas, polvorientas y/o secas.

Lubricación de todo tipo de rodamientos y uniones cuando las condiciones de temperatura y carga son normales.

Adecuada para aplicaciones de automóviles de pasajeros, camiones ligeros y vehículos de ocio.

VENTAJAS

Multis 2 es miscible con la mayoría de las otras grasas jabonosas convencionales.

Excelente estabilidad mecánica evitando la expulsión o pérdida de consistencia durante el funcionamiento.

Excelente bombeabilidad debido a sus características a baja temperatura y textura suave.

Muy buena resistencia al agua, incluso en un ambiente húmedo se mantendrá una película lubricante suficiente.

Multis 2 no contiene plomo ni otros metales pesados considerados nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de TotalEnergies Lubricantes o visite nuestro sitio web:

<https://services.totalenergies.es/>

Este lubricante utilizado como se recomienda y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de datos de seguridad de los materiales conforme a la normativa vigente en la U.E. a través de su asesor comercial local o descargándola de <https://sdstotalms.total.com>.

RECOMENDACIONES

Evite siempre la contaminación de la grasa por polvo y/o suciedad durante la aplicación. Preferiblemente utilizar un sistema de bomba neumática o cartuchos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método
Espesante	Litio/Calcio	-	-
Grado NLGI	2	-	ASTM D 217
Color	Amarillo	-	Visual
Aspecto	Lisa	-	Visual
Temperatura de aplicación	-30 a 120	°C	
Penetración a 25°C	265-295	0.1 mm	ASTM D 217
4 bolas antidesgaste	0.5	mm	ASTM D 2266
Corrosión SKF-EMCOR	0-0	Grado	DIN 51 802
Punto de gota	>190	°C	IP 396
Viscosidad del aceite a 40°C	120	cSt	ASTM D 445

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de TotalEnergies Lubricantes o visite nuestro sitio web:

<https://services.totalenergies.es/>

Este lubricante utilizado como se recomienda y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de datos de seguridad de los materiales conforme a la normativa vigente en la U.E. a través de su asesor comercial local o descargándola de <https://sdstotalms.total.com>.