



MULTIS EP 00

DESCRIPCIÓN

Grasa de litio/calcio de extrema presión para usos múltiples y condiciones de servicio severas.

APLICACIONES

MULTIS EP 0 es una verdadera grasa multipropósito de extrema presión, formulada para la lubricación de rodamientos de bolas y de rodillos cargados, cojinetes de ruedas, juntas universales, chasis y diversas aplicaciones con cargas de impacto o vibración.

Aplica en sistemas centralizado en equipos de transporte, agricultura, minería y todo terreno, que operan en condiciones húmedas, polvorientas y/o secas.

Adecuada como grasa de uso general para aplicaciones industriales que requieren un grado NLGI 00.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-9: L-XCBEB 00

DIN 51502: GP00G-35

VENTAJAS

- **MULTIS EP 00** genera una película lubricante estable.
- Prolongación de la vida útil de las piezas lubricadas.
- Gracias a sus cualidades para trabajar a bajas temperaturas y su textura suave **MULTIS EP 00** proporciona una excepcional bombeabilidad.
- **MULTIS EP 00** es miscible con la mayoría de los demás espesantes convencionales.
- Muy buen poder adhesivo sobre los metales.
- **MULTIS EP 00** no contiene plomo, ni otros metales pesados considerados nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	MÉTODO
Jabón / Espesante	Litio / Calcio	-	-
Grado NLGI	00	-	ASTM D 217 / DIN 51818
Color	Marrón Claro	-	Visual
Rango de operación	-35 a +120	°C	-
Test 4 bolas – Carga por soldadura	315	Kgf	ASTM D 2596
Test 4 bolas – Huella de desgaste	0,6	mm	ASTM D2566
Punto de goteo	>160	°C	IP 396 / ISO 2176
Viscosidad cinemática del aceite base a 40°C	150	mm ² /s (cSt)	ASTM D 445

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>