

Neptuna SPEEDER 10W-30

Lubricante para Motores Gasolina

DATOS CLAVE



Lubricante Sintético con Tecnología Fuel Economy para Motores Gasolina de 4 Tiempos utilizados en Náutica

NORMAS INTERNACIONALES

- 🔥 API SM
- 🔥 NMMA FC-W (CAT)®

ADECUADO PARA

- 🔥 BOMBARDIER
- 🔥 EVINRUDE
- 🔥 JOHNSON
- 🔥 MERCURY
- 🔥 SUZUKI
- 🔥 SEA-DOO
- 🔥 HONDA
- 🔥 YAMAHA

APLICACIONES

Neptuna Speeder 10W-30 es un lubricante sintético especialmente desarrollado para motores gasolina de 4 tiempos, especialmente lo que trabajen a altos regímenes.

Esta especialmente recomendado para aplicaciones marinas fueraborda.

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- 🔥 Su tecnología FUEL ECONOMY ayuda a ahorrar combustible, en comparación con un lubricante de referencia grado SAE 40.

Neptuna SPEEDER 10W-30 está especialmente desarrollado para soportar las altas temperaturas de los motores modernos. Ofrece una excelente estabilidad a la oxidación y al cizallamiento, garantizando una extraordinaria resistencia de la película lubricante en todas las condiciones.

- 🔥 Sus sobresalientes propiedades detergentes y dispersantes mantienen el motor limpio, garantizando el rendimiento del motor por mucho más tiempo.
- 🔥 Sus propiedades anti-desgaste y antioxidantes permiten alargar notablemente la vida del motor.
- 🔥 Sus excelentes propiedades antiherrumbre y anticorrosión protegen los componentes internos del motor de los problemas ocasionados por la humedad.

CARACTERÍSTICAS*

ENSAYO	UNIDAD	METODO DE ENSAYO	RESULTADO
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	869
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	80,8
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	12
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	143
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	221
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-36

*Las características reflejadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las variaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

