



Nevastane AW

DESCRIPCIÓN

Aceite hidráulico, adecuado para el contacto incidental con alimentos.



ESPECIFICACIONES

- **Nevastane AW** está formulado de acuerdo con la US FDA capítulo 21 CFR, 178.3570.
- Los aceites **Nevastane AW** están registrados en la NSF H1:
 - Nevastane AW 22: N° 146880
 - Nevastane AW 32: N° 146881
 - Nevastane AW 46: N° 146882
 - Nevastane AW 68: N° 146883
- Los aceites **Nevastane AW** tienen certificación Kosher, Halal e ISO 21469.
- ISO 6743-4 HM

APLICACIONES

- Los aceites **Nevastane AW** se recomiendan para cualquier sistema hidráulico de alta presión y/o lubricadores de líneas de aire en las industrias de procesamiento de alimentos.
- La formulación de **Nevastane AW** a base de aceite mineral blanco y aditivos de alto rendimiento proporciona una excelente protección del equipo incluso a altas temperaturas.

VENTAJAS

- Los aceites **Nevastane AW** se recomiendan en aplicaciones donde el lubricante pueda tener un contacto incidental con alimentos.
- El uso de lubricantes de mantenimiento registrados como H1 por la NSF minimiza los puntos críticos de control exigidos por el sistema HACCP.
- Excelentes propiedades de protección antidesgaste y anticorrosión.
- Miscible con fluidos minerales.

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

RECOMENDACIONES

- Almacenar el producto a temperatura ambiente
- En almacenaje, minimizar los periodos de exposición a temperaturas superiores a 35°C, a la luz del día, al polvo y a la humedad
- Caducidad: 5 años a partir de la fecha de fabricación (sin abrir)

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	Nevastane AW				UNIDAD	ESTÁNDAR
	22	32	46	68		
Apariencia	Claro y brillante				-	Visual
Color	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-	ISO 2049
Densidad a 20°C	856	860	863	866	kg/m ³	ISO 12185
Viscosidad cinemática a 40°C	22	32	46	68	mm ² /s	ISO 3104
Viscosidad cinemática a 100°C	4.5	5.7	7.0	8.9	mm ² /s	ISO 3104
Índice de viscosidad	108	112	107	105	-	ISO 2909
Punto de inflamación (copa abierta)	173	180	206	194	°C	ISO 2592

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>