



Nevastane XMF 2

DESCRIPCIÓN

Grasa multipropósito de extrema presión (EP), adecuada para el contacto incidental con alimentos



**Sin hidrocarburos aromáticos de aceites minerales*

APLICACIONES

- **Nevastane XMF** es una grasa de complejo de aluminio con aceite blanco que tiene excelentes propiedades de extrema presión y antioxidantes en un amplio rango de temperaturas.
- Las grasas **Nevastane XMF** también son muy resistente al lavado con agua y a las condiciones de alta velocidad.
- **Nevastane XMF** se recomiendan para la lubricación de maquinaria de procesamiento de alimentos y bebidas que operan en condiciones severas, como engranajes y cojinetes cargados, cerradoras, máquinas de llenado, transportadores, mezcladores.
- Las grasas **Nevastane XMF** presentan un amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C a +150°C

ESPECIFICACIONES

- Especificación internacional:
 - ISO 6743-9: L-XBDFB2
 - DIN 51502: KP2N-20
- **Nevastane XMF** está formulado de acuerdo con la US FDA capítulo 21 CFR, 178.3570.
- **Nevastane XMF** está registrado en la NSF H1: N° 146188
- **Nevastane XMF** está certificada por Kosher, Halal e ISO 21469.

VENTAJAS

- Las grasas **Nevastane XMF** se recomiendan para su uso donde pueda ocurrir un contacto incidental con alimentos.
- El uso de lubricantes de mantenimiento registrados como H1 por la NSF minimiza los puntos críticos de control exigidos por el sistema HACCP
- Excelente protección contra la corrosión y muy buena resistencia al agua y al vapor. Excelente adherencia a las superficies metálicas. Propiedades superiores de extrema presión.

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	ESTÁNDAR	UNIDAD	Nevastane XMF
Jabón/Espesante	-	-	Complejo de Aluminio
Color	Visual	-	Beige suave
Apariencia	Visual	-	Suave, homogéneo y ligeramente pegajoso
Grado NLGI	ASTM D 217	Grado	2
Temperatura de operacional	-	°C	-20°C a +150°C
Penetración a 25°C	ASTM D 217	0.1 mm	265 a 295
Punto de goteo	IP 396	°C	>245
Test de 4 Bolas – Desgaste	ASTM D 2266	mm	<0.6
Test de 4 Bolas – Soldadura	ASTM D 2596	kgf	315
Aceite base	-	-	Aceite mineral blanco (con polímeros)
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	120

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>